



BMW Motorrad

**MAKE LIFE
A RIDE.**

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
C 400 X / C 400 GT

C 400 X



Zenith Metallic (Exclusive Style)



Alpine White



Black Storm Metallic



เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ 350 ซีซี 1 สูบ 4 จังหวะ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- กระบอกสูบ 80 มม. x 69.6 มม.
- แรงม้า: 25 กิโลวัตต์ (34 แรงม้า) ที่ 7,500 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 35 นิวตัน-เมตร ที่ 6,000 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 11.5 : 1
- ระบบควบคุมเครื่องยนต์: หัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์ BMS-E2
- ระบบควบคุมไอเสีย: closed-loop ชนิด 3 ทาง catalytic converter มาตรฐานไอเสียยูโร 4



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- อัตราการบริโภคน้ำมัน 3.51 ลิตร / 100 กม. (มาตรฐาน WMTC)
- น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 95 ขึ้นไป



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ 316 วัตต์
- แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 9 แอมป์



ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์: Centrifugal dry clutch
- ระบบเกียร์ Stepless CVT gearbox



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,210 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 835 มม.
- ความสูง (ไม่รวมกระจกข้าง): 1,305 มม.
- ความสูงเบาะ: 775 มม.
- น้ำหนักรถมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 204 กก.
- น้ำหนักรถรวมบรรทุกสูงสุด: 405 กก.
- น้ำหนักบรรทุก (รวมอุปกรณ์พื้นฐาน): 201 กก.
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: 12.8 ลิตร



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง: Steel tube construction with aluminum die cast unit
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า ขนาด Ø 35 มม.
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง Double aluminum swingarm, double springs struts, adjustable preload
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง 110 มม. / 112 มม.
- ระยะฐานล้อ: 1,565 มม.
- มุมคาสเตอร์ 81 มม. / ระยะเทรล 63.6°
- ล้ออะลูมิเนียม
- ขนาดล้อหน้า: 3.50 x 15"
- ขนาดล้อหลัง: 4.25 x 14"
- ขนาดยางล้อหน้า: 120/70 R 15
- ขนาดยางล้อหลัง: 150/70 R 14
- ดิสก์เบรกคู่ ขนาด 265 มม. 4-piston fixed caliper
- ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 265 มม. คาลิเปอร์ลูกสูบเดี่ยว
- BMW Motorrad ABS

อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับประเทศไทย

- Connectivity
- LED Headlight (Exclusive style)
- Keyless Ride (Exclusive style)
- Daytime Riding Lights (Exclusive style)
- Control Brake Light

C 400 GT



Alpine White



Black Storm Metallic



Moonwalk Grey Metallic



เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ 350 ซีซี 1 สูบ 4 จังหวะ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- กระบอกสูบ 80 มม. x 69.6 มม.
- แรงม้า: 25 กิโลวัตต์ (34 แรงม้า) ที่ 7,500 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 35 นิวตัน-เมตร ที่ 6,000 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 11.5 : 1
- ระบบควบคุมเครื่องยนต์: หัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์ BMS-E2
- ระบบควบคุมไอเสีย: closed-loop ชนิด 3 ทาง catalytic converter มาตรฐานไอเสียยูโร 4



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- อัตราการบริโภคน้ำมัน 3.51 ลิตร / 100 กม. (มาตรฐาน WMTC)
- น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 95 ขึ้นไป



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ 316 วัตต์
- แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 9 แอมป์



ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์: Centrifugal dry clutch
- ระบบเกียร์ Stepless CVT gearbox



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,210 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 835 มม.
- ความสูง (ไม่รวมกระจกข้าง): 1,437 มม.
- ความสูงเบาะ: 775 มม.
- น้ำหนักรถมอเตอร์ไซด์ (น้ำมันเต็มถัง): 212 กก.
- น้ำหนักรถรวมบรรทุกสูงสุด: 415 กก.
- น้ำหนักบรรทุก (รวมอุปกรณ์พื้นฐาน): 203 กก.
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: 12.8 ลิตร



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง: Steel tube construction with aluminum die cast unit
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า ขนาด \varnothing 35 มม.
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง Double aluminum swingarm, double springs struts, adjustable preload
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง 110 มม. / 112 มม.
- ระยะฐานล้อ: 1,565 มม.
- มุมคาสเตอร์ 81 มม. / ระยะเทรล 63.6°
- ล้ออะลูมิเนียม
- ขนาดล้อหน้า: 3.50 x 15"
- ขนาดล้อหลัง: 4.25 x 14"
- ขนาดยางล้อหน้า: 120/70 R 15
- ขนาดยางล้อหลัง: 150/70 R 14
- ดิสก์เบรกคู่ ขนาด 265 มม. 4-piston fixed caliper
- ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 265 มม. คาลิเปอร์ลูกสูบเดี่ยว
- BMW Motorrad ABS

อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับประเทศไทย

- Connectivity
- Control Brake Light
- Keyless Ride
- LED Headlight
- Daytime Riding Lights