



**BMW  
MOTORRAD**



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

**R 1250 RT**

**MAKE LIFE A RIDE**

---

# R 1250 RT



Triple Black



Racing Blue metallic



Option 719 Mineral White metallic



## เครื่องยนต์

- Boxer 2 สูบ, DOHC พร้อม Central Balance Shaft, ระบายความร้อนด้วยอากาศ และของเหลวกับความสมดุลของเพลาลูกเบี้ยวและระบบวาล์วแปรผัน ในเทคโนโลยี BMW ShiftCam
- กระบอกสูบ 102.5 มม. X 76 มม.
- ความจุเครื่องยนต์ 1,254 ซีซี
- แรงม้า: 100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) ที่ 7,750 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 143 นิวตันเมตร ที่ 6,250 รอบต่อนาที
- อัตราการกำลังอัด 12.5 :1
- ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดระบบอิเล็กทรอนิกส์



## สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเร็วสูงสุด 200 กม. / ชม.
- อัตราการบริโภคน้ำมัน: 4.75 ลิตร / 100 กิโลเมตร
- ประเภทน้ำมัน: น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 95 ขึ้นไป สามารถรองรับค่าออกเทน 91 ถึง 98



## ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ 3 เฟส 508 วัตต์
- แบตเตอรี่ 12 โวลท์ / 16 แอมป์



## ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,222 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 990 มม.
- ความสูง (รวมแผ่นบังลม): 1,570 มม.
- ความสูงเบาะ: 805 / 825 มม.
- ระยะห่างขา: 1,810 / 1,850 มม.
- น้ำหนักพร้อมมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 279 กก.
- น้ำหนักพร้อมบรรทุกสูงสุด: 505 กก.
- ความจุถังน้ำมัน: 25 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง: ประมาณ 4 ลิตร



## ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์: คลัทช์เปียก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ระบบเกียร์: 6 สปีด พร้อม Helical Gear Teeth
- ระบบขับเคลื่อน: เพล่า



## ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง Two-Section Frame, Front-and Bolted on Rear Frame, Load-Bearing Engine
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า: โช๊ค BMW Motorrad Telever ขนาด 37 มม. พร้อม Central Spring Strut
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง: BMW Motorrad Paralever สวิงอาร์มอะลูมิเนียมพร้อม WAD Strut พร้อมปรับตั้งค่าความหนืดและการยุบตัวของสปริงได้ด้วยระบบไฟฟ้า Dynamic ESA
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง: 120 มม. / 136 มม.
- ระยะฐานล้อ 1,485 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 116 มม.
- องศาแกนคอ 64.1°
- ล้ออะลูมิเนียม
- ขนาดล้อหน้า: 3.50 x 17"
- ขนาดล้อหลัง: 5.50 x 17"
- ขนาดยางล้อหน้า: 120/70 ZR 17
- ขนาดยางล้อหลัง: 180/55 R 17
- ระบบเบรกล้อหน้า: ดิสก์เบรคคู่ ขนาด 320 มม. คาลิปเปอร์สี่ลูกสูบ
- ระบบเบรกล้อหลัง: ดิสก์เบรคเดี่ยว ขนาด 276 มม. คาลิปเปอร์สองลูกสูบ
- ระบบ ABS: BMW Motorrad Fully Integral ABS Pro (Fully Integral system, Slant-layer-optimized)

## Standard Options for Thailand

- 10.25 Inch Color TFT Display with Connectivity and Integrated Map-navigation (by BMW Motorrad Connected App)
- ACC (Active Cruise Control with Radar-sensor)
- DCC (Cruise Control with Braking Function)
- Audio System 2.0 with DAB+, Equalizer, Advanced Audio Settings
- Fully LED Headlight with LED Daytime Riding Light
- Adaptive Cornering Light
- 3 Riding Modes (ECO, RAIN and ROAD) and Riding Mode Pro (Dynamic and HSC Pro)
- Dynamic ESA Next Generation (Electronic Suspension Adjustment with Automatic Load Leveling)
- BMW Motorrad Fully Integral ABS Pro
- DTC (Dynamic Traction Control)
- HSC (Hill Start Control)
- Keyless Ride with Central Locking System
- RDC (Tyre Pressure Control)
- Charging Storage for Mobile Phone (Inductive and USB Charging)

\*ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น