



**BMW
MOTORRAD**



THE NEW

R 18 B

R 18 Transcontinental

MAKE LIFE A RIDE

R 18 B



Black storm metallic



Manhattan metallic matt



Gravity blue metallic



Option 719 Mineral white metallic



Option 719 Galaxy dust metallic



เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ Boxer 4 จังหวะ 2 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมัน
- กระบอกสูบ 107.1 มม. X 100 มม.
- ความจุเครื่องยนต์ 1,802 ซีซี
- แรงม้า: 67 กิโลวัตต์ (91 แรงม้า) ที่ 4,750 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 158 นิวตันเมตร ที่ 3,000 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 9.6 :1
- ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ระบบหัวฉีดแบบ Manifold Injection พร้อมระบบการจัดการเครื่องยนต์ดิจิทัล แบบ BMS-O with E-gas



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเร็วสูงสุด มากกว่า 180 กม./ ชม.
- อัตราการบริโภคน้ำมัน: 5.8 ลิตร/100 กม.
- ประเภทน้ำมัน: น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 95 ขึ้นไป



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ Permanent Magnet Generator 660 วัตต์
- แบตเตอรี่ 12 โวลท์/ 26 แอมป์



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,560 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 970 มม.
- ความสูง (รวมแผ่นบังลม): 1,400 มม.
- ความสูงเบาะ: 720 มม.
- ระยะห่างขา: 1,700 มม.
- น้ำหนักรถมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 398 กก.
- น้ำหนักรถรวมบรรทุกสูงสุด: 630 กก.
- ความจุถังน้ำมัน: 24 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง: ประมาณ 4 ลิตร



ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์: คลัทช์เดี่ยวแบบแห้ง
- ระบบเกียร์: ชุดเกียร์ 6 สปีด แบบ Claw-Shift
- ระบบขับเคลื่อน: ขับเคลื่อนด้วยเพลลา



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง Double Loop Tubular Steel Frame with Bolt on Lower Frame Rails
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า: แบบ Telescopic
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง: สวิงอาร์มคู่แบบโลหะพร้อมสปริงสตรัทแบบปรับได้
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง: 120 มม./ 120 มม.
- ระยะฐานล้อ 1,695 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 183.5 มม.
- องศาคอในการเลี้ยวรถ 62.7°
- ล้อแบบ Aluminum Cast Wheels
- ขนาดล้อหน้า: 3.5" x 19"
- ขนาดล้อหลัง: 5.0" x 16"
- ขนาดยางล้อหน้า: 120/70 R 19
- ขนาดยางล้อหลัง: 180/65 B 16
- ระบบเบรกล้อหน้า: ดิสก์เบรคคู่ Ø 300 มม. คาลิเปอร์แบบตายตัว 4 สูบ
- ระบบเบรกล้อหลัง: ดิสก์เบรคเดี่ยว Ø 300 มม. คาลิเปอร์แบบตายตัว 4 สูบ
- ระบบ ABS: BMW Motorrad Integral ABS

Standard Options for Thailand

- 10.25" TFT Color Display
- Marshall Audio Gold Series Stage 1
- LED Headlights, LED Indicators, LED Rear and Brake Lights
- Adaptive Headlight with Daytime Riding Light
- Active Cruise Control
- ASC
- 3 Riding Modes (Rock, Roll and Rain)
- Keyless Ride
- Top Loader Side Cases
- Reverse Gear
- Tyre Pressure Control
- Hill Start Control
- Anti-Theft Alarm System (DWA)
- Fuel Filler Cap, Lockable

R 18 Transcontinental



Black storm metallic



Option 719 Mineral white metallic



เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ Boxer 4 จังหวะ 2 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมัน
- กระบอกสูบ 107.1 มม. X 100 มม.
- ความจุเครื่องยนต์ 1,802 ซีซี
- แรงม้า: 67 กิโลวัตต์ (91 แรงม้า) ที่ 4,750 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 158 นิวตันเมตร ที่ 3,000 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 9.6 :1
- ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ระบบหัวฉีดแบบ Manifold Injection พร้อมระบบการจัดการเครื่องยนต์ดิจิทัล แบบ BMS-O with E-gas



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเร็วสูงสุด มากกว่า 180 กม./ ชม.
- อัตราการบริโภคน้ำมัน: 5.8 ลิตร/100 กม.
- ประเภทน้ำมัน: น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 95 ขึ้นไป



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ Permanent Magnet Generator 660 วัตต์
- แบตเตอรี่ 12 โวลท์/ 26 แอมป์



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,640 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 970 มม.
- ความสูง (รวมแผ่นบังลม): 1,500 มม.
- ความสูงเบาะ: 740 มม.
- ระยะห่างขา: 1,710 มม.
- น้ำหนักรถมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 427 กก.
- น้ำหนักรถรวมบรรทุกสูงสุด: 630 กก.
- ความจุถังน้ำมัน: 24 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง: ประมาณ 4 ลิตร



ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์: คลัทช์เดี่ยวแบบแห้ง
- ระบบเกียร์: ชุดเกียร์ 6 สปีด แบบ Claw-Shift
- ระบบขับเคลื่อน: ขับเคลื่อนด้วยเพลลา



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง Double Loop Tubular Steel Frame with Bolt on Lower Frame Rails
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า: แบบ Telescopic
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง: สวิงอาร์มคู่แบบโลหะพร้อมสปริงสตรัทแบบปรับได้
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง: 120 มม./ 120 มม.
- ระยะฐานล้อ 1,695 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 183.5 มม.
- องศาคอในการเลี้ยวรถ 62.7°
- ล้อแบบ Aluminum Cast Wheels
- ขนาดล้อหน้า: 3.5" x 19"
- ขนาดล้อหลัง: 5.0" x 16"
- ขนาดยางล้อหน้า: 120/70 R 19
- ขนาดยางล้อหลัง: 180/65 B 16
- ระบบเบรกล้อหน้า: ดิสก์เบรคคู่ Ø 300 มม. คาลิเปอร์แบบตายตัว 4 สูบ
- ระบบเบรกล้อหลัง: ดิสก์เบรคเดี่ยว Ø 300 มม. คาลิเปอร์แบบตายตัว 4 สูบ
- ระบบ ABS: BMW Motorrad Integral ABS

Standard Options for Thailand

- 10.25 "TFT Color Display
- Marshall Audio Gold Series Stage 2
- LED Headlights, LED Indicators, LED Rear and Brake Lights
- Adaptive Headlight with Daytime Riding Light
- LED Additional Fog Lights
- Active Cruise Control
- ASC
- 3 Riding Modes (Rock, Roll , Rain)
- Keyless Ride
- Top Loader Side Cases and Top Case
- Engine Protection Bar
- Seat Heating
- Reverse Gear
- Tyre Pressure Control
- Hill Start Control
- Anti-Theft Alarm System (DWA)
- Fuel Filler Cap, Lockable



*ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น